(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



I NERKE BROKENSKE KANKOS BROKE KIRK KALAN MERIKA ARREA KANKA BROKE BROKE BOD BARKATO KANK KAN CARA

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. September 2002 (19.09.2002)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/071956 A1

(51) Internationale Patentklassifikation? A61B 17/28

(71) Anmelder ifür alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KARL STORZ GMBH & CO. KG (DE/DE): Mit-

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP02/02490

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. März 2002 (07.03.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

101 11 766 3

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität: 12. März 2001 (12.03.2001) DE (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder inur für USr: RACHER, Uwe [DE/DE]; Unter Hoch 1, 78532 Tuttlingen (DE).

(74) Anwalt: HOFMEISTER, Frank: Kleiststrasse 7, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

telstrasse 8, 78532 Tuttlingen (DE).


(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

NL. PT. SECTR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MEDICAL GRIPPING INSTRUMENT

(54) Bezeichnung: MEDICINISCHES GREIFINSTRUMENT



(57) Abstract: The invention relates to a medical gripping instrument (1) comprising a shaft (2), on whose distal end a tool (4) is arranged that consists of two jaw parts (4a, 4b), which can pivot in relation to one another about a common pivotal point (5). The pivoting of the jaw parts (4b, 4b) for opening and closing the tool (4) is effected by a pull-push rod (6) that, on the distal side, is joined to each of the jaw parts (4a, 4b) via a respective link lever (7a, 7b), and the linking point (8a, 8b) of each link lever (7a, 7b) is arranged on the respective jaw part (4a, 4b) at a distance close enough to the common pivotal point (5) of the jaw parts (4a, 4b) so that the linking points (8a, 8b) are located inside the diameter of the shaft (2) even when the jaw parts are completely opened. The im of the invention is to design a medical instrument (1) of the aforementioned type in a manner that permits the instrument to be used even in tight spaces and with a sufficient amount of force transmission. To this end, the invention provides that the linking point (10a) of one link lever (7a) on the pull-push rod (6) is located above the center axis (9) of the pull-push rod (6), and the linking point (10b) of the other link lever (7b) on the pull-push rod (6) is located underneath the center axis (9) of said pull-push rod (6).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument (1) mit einem Schaft (2), an dessen distalem Ende ein aus zwei um einen gemeinsamen Drehpunkt (5) gegeneinander verschwenkbaren Maulteilen (4a. 4b) bestehendes Werkzeug (4) angeordner ist, wobei das Verschwenken

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]